




Opracowanie ukazuje w sposób uogólniony rozwiązanie pochylni.
Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca winien opracować
odpowiednią dokumentację warsztatową.



D-D



Uwagi:

- Elementy stalowe - gat. stali S355JR (18G2)
- Nieoznaczone na rysunku spoiny wykonać jako:
 - pachwinowe o gr. 0.7 "t" cieńszego elementu
 - doczołowe - na pełen przetop o gr łączonych elementów
- Elementy stalowe winny być wolne od rdzy i zendry, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe, RAL wg. br. arch.
- Styki montażowe pomiędzy wykonanymi warsztatowo modułami realizować jako spawane.
- Miejsca styków odpowiednio wyczyścić i zabezpieczyć farbą cynkową oraz powłoką chloro-kauczukową w odpowiednim kolorze RAL
- Rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją.
- Ostateczne wymiary ustalić na budowie.
- Rzędne wg. poziomu "0" parteru bud.

wymiary w [mm]

Stal S235JR

Inwestycja :		
BUDOWA POCHYLNII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU SP ZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM		
Lokalizacja :		
działka nr ewid. 46/4 m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny		
Inwestor :		
Gmina Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny		
Faza projektu :		
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH		
Nazwa rysunku :		
POCHYLNIA cz.4		
Projektant :	Opracowanie :	
mgr inż. Robert Kwiatkowski nr. upr. MAZ/0018/POOK/11	mgr inż. Grzegorz Kościeszka	
Branża :		
KONSTRUKCJA		
data :	skala :	nr rys. :
Maj 2014	1:20	K/B/06